

Centrífuga LC 24

La solución Perfecta para la S-Monovette®



- Incluye rotor móvil para hasta 24 tubos (\varnothing 11 a 13mm y longitud de 65 a 100mm) dividido en 6 soportes con tapas y con capacidad para hasta 4 tubos cada uno.
- Almacena hasta 10 programas de centrifuga definidos por el usuario
- Funcionamiento silencioso para un entorno de trabajo mas agradable
- El rotor basculante produce una separación más eficiente que garantiza un mayor volumen de suero o plasma
- Bloqueo automático y bloqueo de la cubierta que garantiza la seguridad del operador
- La cubierta transparente permite la observación segura de la muestra y la calibración de la velocidad óptica
- Estructura de acero con alta resistencia y larga durabilidad
- Contador de ciclos para el monitoreo del uso de la centrifuga
- Rotores, adaptadores y accesorios opcionales disponibles para una máxima versatilidad.

Centrífuga LC 24

Especificaciones Técnicas

Velocidad Ajustable:	500 a 4300 RPM
Fuerza G Ajustable:	40 a 3150g
Maxima Capacidad:	24 tubos 17x100mm (rotor incluido)
Tiempo de centrifugación ajustable:	30 segundos a 99 minutos
Aceleración:	Menor que 15 segundos
Tiempo de Frenado ajustable:	Menor que 15 segundos
Peso	18kg
Dimensiones(axlxh)	370x430x230mm

Especificaciones eléctricas

Voltaje:	115 V
Potencia	200 w
Frecuencia	50-60 Hz

Accesorios para centrifuga

Imagen	Código	Articulo	Descripción	Presentacion
	92.184.755	Capuchon para portatubos LC24 (6)	Cubierta de soporte del tubo de centrifuga LC24	Kit con 8 unidades
	92.184.751	Portatubos LC24	Soporte para tubos de centrifuga LC24 con 4 posiciones para tubos con dimensiones de ø11 a 13 mm y longitud de 65 a 100mm	Kit con 6 unidades

Información para pedidos

Código	Descripción
90.184.700	Centrífuga LC 24, 230 V, incluyendo rotor basculante para 24 tubos, con 6 soportes de 4 tubos, 6 cubiertas para soportes de tubo
90.184.701	Centrifuga LC24, 115 V, incl. rotor basculante de 6 posiciones, 6 portatubos de 4 posiciones hasta 100mm, 6 capuchones para tubos de 4 posiciones
90.184.710	Centrífuga LC 24 E, 230 V, incluyendo rotor basculante para 24 tubos, con 6 soportes de 4 tubos, 6 cubiertas para soportes de tubo
92.184.751	Portatubos LC24/LC24 E, 4 posiciones de hasta 100mm, 6 uds
92.184.752	Portatubos LC24/LC24 E, 1 posición para tubos de 50mm, 6 uds
92.184.753	Espaciador de tubos, 01 pol.
92.184.754	Espaciador de tubos, ¼ pol.
92.184.755	Capuchón para portatubos LC24/LC24 E, 6 uds
92.184.756	Rotor basculante para hasta 24 tubos divididos en 06 soportes
92.184.757	Rotor fijo para hasta 06 tubos de 50 ml
92.184.758	Soporte de tubos de 50 ml
92.184.759	Rotor basculante para hasta 12 tubos
92.184.760	Soporte de tubos de 125 mm de altura
92.184.761	Soporte de tubos de 100 mm de altura
92.184.762	Soporte de tubos de 75 mm de altura
92.184.763	Cubierta de soporte de tubos individuales

SARSTEDT México S. de R.L. de C.V.
 Alfredo B Nobel 3, Bodega 10
 Colonia Los Reyes Industrial
 54073 Tlalnepantla de Baz
 Estado de México
 Tel: +5255 8501 1577
 Fax: +5255 8501 1578
 info.mx@sarstedt.com
 www.sarstedt.com