

# AL-Flex

Il modulo di aliquotazione stand-alone



## AL-Flex – Il modulo di aliquotazione stand-alone compatto

- Gestione intelligente dei volumi
- Pipettaggio esente da carry-over
- Etichettatura integrata con bar-code direttamente sulla provetta figlia prima del riempimento
- Per provette di aliquotazione in 3 formati
- Configurabile con i rack dei sistemi più comuni

# AL-Flex – Il modulo di aliquotazione stand-alone

## Per una suddivisione sicura e veloce in provette per campioni secondarie

Spesso al laboratorio analisi viene inviata una sola provetta con materiale per analisi clinico-chimiche/immunologiche, ma gli analiti richiesti devono essere determinati in diverse stazioni analitiche.

In questo caso, l'aliquotazione, vale a dire la suddivisione del materiale in provette secondarie, offre la possibilità di lavorare in parallelo e pertanto di risparmiare tempo. AL-Flex è la soluzione tecnica.

Le provette primarie aperte per cui è prevista la suddivisione vengono inserite nel dispositivo in supporti di ingresso definiti. Mediante una richiesta per ogni contenitore primario, il LIS richiama le informazioni relative alle provette secondarie necessarie. AL Flex etichetta la relativa provetta secondaria con una copia del codice a barre primario e dispensa il volume necessario al suo interno. I puntali conduttivi monouso assicurano la misurazione esatta del livello di riempimento e un pipettaggio esente da carry-over. Sia le provette secondarie sia quelle primarie vengono trasferite su supporti in uscita prestabiliti e trasportate manualmente alla stazione di analisi per l'ulteriore trattamento.

Sono disponibili numerosi formati per le provette di aliquotazione.



## Specifiche tecniche

<b>Capacità:</b>	fino a 285 aliquotazioni da 285 provette primarie/h	<b>Portaprovette:</b>	Tutti i comuni rack lineari, segmenti o vassoi
<b>Tipi di contenitori:</b>	Provette primarie aperte: Lunghezza: Da 65 a 100 mm Diametro: da 13 a 16 mm Ø  Provette secondarie: 75 x 13 mm, con doppio fondo, 2,5 ml 75 x 13 mm, con fondo rotondo, 5,0 ml 92 x 15 mm, con doppio fondo, 5,0 ml	<b>Dimensioni:</b>	Larghezza: 850 mm (con PC con touchscreen 1280 mm) Profondità: 1430 mm Altezza: 1800 mm

## Informazioni d'ordine – Accessori

N. d'ordine	Denominazione
63.1575.115	Provetta di aliquotazione GZ 75 x 13 SV
63.1475.115	Provetta di aliquotazione GZ 75 x 13 SV
60.612.115	Provetta di aliquotazione GZ 92 x 15 SV
70.1191.103	Puntale conduttivo, lungo, nel rack
91.191.330	Etichetta 40 x 26 mm, 3.000 pezzi/rotolo
91.191.311	Film TT, 54 mm, 1 rotolo

SARSTEDT S.r.l.  
Via Leonardo Da Vinci, 97  
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)  
Tel: +39 02 38292413  
Fax: +39 02 38292380  
info.it@sarstedt.com  
www.sarstedt.com